

TILLER IDROPNEUMATICI

CH-LM



Macchina operatrice, adatta per la lavorazione di terreni argillosi, tenaci sia asciutti che umidi, o a scheletro prevalente. Il telaio, robusto e molto versatile, è dotato di attacchi che mantengono l'attrezzo molto vicino alla trattrice offrendo un notevole vantaggio nella movimentazione. Il sistema di lavoro idraulico sfrutta la maggiore rigidità dei pistoni che collegano gli organi di lavoro con il telaio assorbendo e sopportando vibrazioni e urti. Il sistema di sicurezza NO-STOP permette di ripristinare rapidamente l'assetto di lavoro dopo il superamento di un ostacolo. Le vomerine sono a bordi taglienti per dissodare terreni con un'elevata zollosità, senza sconvolgerne la stratigrafia, garantendo le migliori condizioni di lavoro possibili. Gli organi meccanici sono disposti in maniera tale da evitare i fenomeni di impuntamento dell'attrezzo e di slittamento della trattrice. Eccellenti risultati e miglioramento della produttività del terreno offerta dalle ancore progettate e disegnate per una migliore fessurazione e arieggiamento del suolo.

DATI TECNICI

Modello



Potenza



Ancore



Interfila



Max prof. Lavoro



Largh. Lavoro



Largh. Macchina



Peso



TILLER IDROPNEUMATICI - CH-LM

	(hp)	(n.)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)
CH-5/7LM	70	5+2	27	25	185	136-190	390
CH-7LM	60	7	27	25	190	190	370
CH-7/9LM	80	7+2	26,5	25	240	187-239	460
CH-9LM	80	9	25	25	228	228	440
CH-9/11LM	80	9+2	25	25	278	228-278	530

Accessori extra
Attacchi Erpice