

ARATRI IDROPNEUMATICI

ASH-M



Macchina operatrice, adatta per trattrici da 80 a 140 HP, molto versatile, che consente di escludere dalla lavorazione l'ultimo corpo arante, utilizzata per lo smuovimento e il rivoltamento di terreni franchi, tenaci sia asciutti che umidi, o a scheletro prevalente. Ha una profondità di lavoro da 30 a 35cm. Il telaio, puntellato, è costruito con tubolari e acciai ad alta resistenza meccanica in modo da prevenire i fenomeni di inflessione della bure principale. La ruota stabilizzatrice permette la lavorazione a profondità costante e di mantenere la corretta linea di lavoro. L'ampia luce tra ancora e versoio elimina gli ingolfamenti da residui colturali. Il sistema di lavoro idraulico assorbe e sopporta i fenomeni dannosi, prevenendo rotture e offrendo grandi vantaggi durante la lavorazione. Eccellenti risultati e miglioramento della produttività del terreno offerta dai corpi di lavoro progettati e disegnati per un efficace rivoltamento della terra e arieggiamento del suolo. Sistema di sicurezza NO-STOP.

DATI TECNICI

Modello



Potenza



Ancore



Interfila



Max prof. Lavoro



Largh. Lavoro



Peso



ARATRI IDROPNEUMATICI - ASH-M

	(hp)	(n.)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)
ASH-3M-30	90	3	38	30	115	850
ASH-2/3M-30	80-90	2+1	38	30	75-115	900
ASH-4M-30	120	4	38	30	155	950
ASH-3/4M-30	100-120	3+1	38	30	115-155	1100
ASH-5M-30	160	5	38	30	190	1150
ASH-4/5M-30	140-160	4+1	38	30	155-190	1250
ASH-3M-35	100	3	41	35	125	900
ASH-2/3M-35	90-100	2+1	41	35	85-125	950
ASH-4M-35	140	4	41	35	165	1000
ASH-3/4M-35	120-140	3+1	41	35	125-165	1200

Accessori di serie
Ruotino di profondità