

# RIPUNTATORI

## RC-RP



Macchina operatrice, adatta per trattrici con potenze da 120 a 200 HP, molto versatile, utilizzata per la lavorazione, a 7 bracci, di terreni vasti con suoli franchi, tenaci sia asciutti che umidi, o a scheletro prevalente. Presenta ruotini di profondità come accessori extra. Il telaio, molto robusto è aperto per evitare ingolfamenti da residui colturali o da biomasse varie facendo diminuire notevolmente i tempi di lavoro. Le ancore sono sagomate in maniera tale da minimizzare lo sforzo di trazione riducendo di oltre il 30% il consumo di combustibile rispetto agli altri ripuntatori presenti in commercio. L'originale sistema a bullone di sicurezza, unico nel suo genere, è dotato di un efficace meccanismo a leve che previene qualunque tipo di rottura dell'attrezzo qualora si incontrasse un ostacolo fisso durante l'attività lavorativa e riduce consistentemente il numero di bulloni rotti durante la lavorazione. Elevata sicurezza per l'operatore offerta dall'innovativo sistema di sicurezza progettato per avere un'estrema praticità e semplicità che permette all'utilizzatore di sostituire il bullone in tempi brevissimi, e in una posizione comoda e sicura prevenendo il pericolo di infortuni.

### DATI TECNICI

Modello



Potenza



Ancore



Interfila



Max prof. Lavoro



Largh. Lavoro



Largh. Macchina



Peso



#### RIPUNTATORI - RC-RP

	(hp)	(n.)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)
<b>RC-3-180</b>	90-120	3	82	50	200	180	650
<b>RC-5-230</b>	120-140	5	53	50	250	230	780
<b>RC-7-250</b>	140-160	7	39	50	270	250	900
<b>RC-7-290</b>	160-180	7	46	50	310	290	1100
<b>RP-3-180</b>	150	3	83	60	185	185	900
<b>RP-5-250</b>	160	5	58	60	270	250	1250
<b>RP-7-300</b>	180-200	7	47	60	320	300	1520

#### Accessori extra

Ruotini di profondità