

# TILLER IDROPNEUMATICI

## CH-LL



Macchina operatrice, adatta per trattrici gommate a ruote isodiametriche (uguali) con potenze da 30 a 90 HP, molto versatile, utilizzata per la coltivazione, di terreni di tipo serre con suoli franchi, tenaci sia asciutti che umidi, o a scheletro prevalente. Il telaio, piccolo, robusto e molto versatile, è dotato di attacchi regolabili, che mantengono l'attrezzo molto vicino alla trattrice offrendo un notevole vantaggio nella movimentazione. Il sistema di lavoro idraulico sfrutta la maggiore rigidità dei pistoni che collegano gli organi di lavoro con il telaio assorbendo e sopportando vibrazioni e urti. Il sistema di sicurezza NO-STOP permette di ripristinare rapidamente l'assetto di lavoro dopo il superamento di un ostacolo. Le vomerine sono a bordi taglienti per dissodare terreni con un'elevata zollosità, senza sconvolgerne la stratigrafia. Gli organi meccanici sono disposti in maniera tale da evitare i fenomeni di impuntamento dell'attrezzo e di slittamento della trattrice. Eccellenti risultati e miglioramento della produttività del terreno offerta dalle ancore progettate e disegnate per una migliore fessurazione e arieggiamento del suolo.

### DATI TECNICI

Modello



Potenza



Ancore



Interfila



Max prof. Lavoro



Largh. Lavoro



Largh. Macchina



Peso



#### TILLER IDROPNEUMATICI - CH-LL

	(hp)	(n.)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)
<b>CH-5LL</b>	40-80	5	28	20	130	130	250
<b>CH-7LL</b>	50-80	7	26,5	20	178	178	280
<b>CH-5/7LL</b>	40-80	5+2	27	20	135-180	135-180	300