

# COLTVATORI

## COMBI-P



Macchina operatrice ORIGINALE, adatta per trattrici con potenze da 90 a 200 HP, molto versatile, che permette la lavorazione sia con il semplice sistema a molle sia con l'unione del sistema a molle con quello idropneumatico, utilizzata per la coltivazione di terreni con suoli sciolti, franchi, tenaci sia asciutti che umidi, o a scheletro prevalente. Il sistema di lavoro misto è generato dal connubio tra i coltivatori a molle e i tiller idropneumatici, infatti sfrutta sia le caratteristiche elastiche delle molle che la maggiore rigidità dei pistoni che collegano gli organi di lavoro con il telaio. Il sistema di sicurezza NO-STOP permette di ripristinare rapidamente l'assetto di lavoro dopo il superamento di un ostacolo. Le vomerine sono a bordi taglienti per dissodare terreni con un'elevata zollosità, senza sconvolgerne la stratigrafia. Gli organi meccanici sono disposti in maniera tale da evitare i fenomeni di impuntamento dell'attrezzo e di slittamento della trattrice.

### DATI TECNICI

Modello



Potenza



Ancore



Interfila



Max prof. Lavoro



Largh. Lavoro



Largh. Macchina



Peso



#### COLTVATORI - COMBI-P

	(hp)	(n.)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)
<b>COMBI-7/9P</b>	80-100	7+2	26,5	25	240	187-240	610
<b>COMBI-7P</b>	70	7	27	25	190	190	530
<b>COMBI-9P</b>	80-90	9	27,5	25	248	248	580
<b>COMBI-9/11P</b>	100-140	9+2	27,5	25	302	248-302	750
<b>COMBI-9/13P</b>	120-160	9+4	27,5	25	357	248-357	900
<b>COMBI-9/15P</b>	120-180	9+6	27,5	25	412	248-412	1015
<b>COMBI-11/15P</b>	140-180	11+4	27,5	25	412	302-412	1010
<b>COMBI-11/17P</b>	140-200	11+6	27,5	25	468	302-468	1300

Accessori extra  
Attacchi Erpice