COLTIVATORI A MOLLE

Macchina operatrice, adatta per trattrici con potenze da 60 a 120 HP, molto versatile, utilizzata per la coltivazione di terreni con suoli sciolti, franchi, tenaci sia asciutti che umidi, o a scheletro prevalente. Il telaio, robusto e molto versatile, è dotato di attacchi che mantengono l'attrezzo molto vicino alla trattrice offrendo un notevole vantaggio nella movimentazione. Le vomerine sono a bordi taglienti per dissodare terreni con un'elevata zollosità, senza sconvolgerne la stratigrafia. Ogni corpo di lavoro è indipendente dagli altri ugual sistemi in modo tale da avere un' efficacia diversa nelle diverse zone del terreno durante la lavorazione. Il sistema di lavoro a molle gestisce più adeguatamente le sostanze organiche presenti nel terreno migliorandone la fertilità. Le molle sono disposte in maniera tale da evitare i fenomeni di impuntamento dell'attrezzo e di slittamento della trattrice. Eccellenti risultati e miglioramento della produttività del terreno offerta dai corpi di lavoro progettati e disegnati per un migliore dissodamento e arieggiamento del suolo.

	Potenza	Interfila	Max prof. Lavor	bargh. Lavoro	ngombro minimo	Peso	Chiusura
CM-7LP	60	27	25	190	190	390	
CM-9LP	80	26	25	235	235	500	
CM-7/9LP	70-80	26,5	25	239	187	520	MANUALE
CM-9/11LP	80-120	26	25	287	235	620	MANUALE
CM-9/13LP	100-140	26	25	339	235	860	IDRAULICO
CM-11/15LP	140-180	26	25	391	287	1050	IDRAULICO
CM-9/15LP	120-180	26	25	391	235	1050	IDRAULICO
CM-11/17LP	140-180	26	25	442	286	1250	IDRAULICO

I dati tecnici riportati e i modelli presentati in questo catalogo si intendono non impegnativi.
Ci riserviamo il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.

www.diraimondo.com
DIRMAG S.R.L. - Costruzione attrezzature agricole
Contrada Monachella - 97100 RAGUSA (RG) - ITALY
TEL.: +39 0932 250405 FAX: +39 0932 250405