COLTIVATORI A MOLLE

Macchina operatrice, adatta per la lavorazione di terreni argillosi, tenaci sia asciutti che umidi, o a scheletro prevalente. Il telaio, robusto e molto versatile, è dotato di attacchi che mantengono l'attrezzo molto vicino alla trattrice offrendo un notevole vantaggio nella movimentazione. Il sistema di lavoro idraulico sfrutta la maggiore rigidezza dei pistoni che collegano gli organi di lavoro con il telaio assorbendo e sopportando vibrazioni e urti. Il sistema di sicurezza NO-STOP permette di ripristinare rapidamente l'assetto di lavoro dopo il superamento di un ostacolo. Le vomerine sono a bordi taglienti per dissodare terreni con un'elevata zollosità, senza sconvolgerne la stratigrafia, garantendo le migliori condizioni di lavoro possibili. Gli organi meccanici sono disposti in maniera tale da evitare i fenomeni di impuntamento dell'attrezzo e di slittamento della trattrice. Eccellenti risultati e miglioramento della produttività del terreno offerta dalle ancore progettate e disegnate per una migliore fessurazione e arieggiamento del suolo.

	Potenza	Interfila	Max prof. Lavor	argh. Lavor	ngombro minimo	Peso	Chiusura
CM-7LM	60	27,5	25	190	190	340	
CM-9LM	70	25	25	228	228	430	
CM-7/9LM	70	26,5	25	239	187	460	MANUALE
CM-9/11LM	80	25	25	278	228	550	MANUALE

I dati tecnici riportati e i modelli presentati in questo catalogo si intendono non impegnativi.
Ci riserviamo il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.

www.diraimondo.com
DIRMAG S.R.L. - Costruzione attrezzature agricole
Contrada Monachella - 97100 RAGUSA (RG) - ITALY
TEL.: +39 0932 250405 FAX: +39 0932 250405