

# RIPUNTATORI IDROPNEUMATICI



Macchina operatrice, è adatta per la lavorazione di terreni vasti di tipo sciolto, franco, tenace sia asciutto che umido, o a scheletro prevalente. Consente di essere utilizzato da trattrici con potenze variabili da 140 a 350HP a seconda del modello. Il telaio è aperto per evitare ingolfamenti da residui colturali o da biomasse varie facendo diminuire notevolmente i tempi di lavoro. Il sistema di lavoro idropneumatico assorbe e sopporta vibrazioni e urti, prevenendo la rottura dei componenti meccanici maggiormente sollecitati, e fa sì che l'attrezzo sospinga la trattrice e ne aumenti l'inerzia, garantendo costantemente la perfetta presa delle ruote sul suolo e offrendo grandi vantaggi durante la lavorazione poiché consente di ridurre lo sforzo di trazione, i tempi di lavoro, i costi della manutenzione e il consumo di combustibile. Eccellenti risultati e miglioramento della produttività del terreno offerta dalle ancore progettate e disegnate per una migliore fessurazione e arieggiamento del suolo.

	Potenza	Interfila	Max prof. Lavoro	bargh. Lavoro	Logombro minimo	Peso	Chiusura
RCH-5P-750	140	54,5	55	250	250	1050	
RCH-5P-900	180	65	70	295	295	1400	
RCH-7P-750	180	41	55	278	278	1450	
RCH-7P-900	300	48	70	320	320	1750	
RCH-5M-700	100	50	40	230	230	750	
RCH-7M-700	140	42	40	280	280	1000	
RCH-5P-850	160	65	65	295	295	1350	
RCH-7P-850	250	48	65	320	320	1550	
RCH-7/9M-700	140	42	40	370	280	1500	IDRAULICA