

RIPUNTATORI A BULLONE DI SICUREZZA



Macchina operatrice, adatta per trattori con potenze da 120 a 200 HP, molto versatile, utilizzata per la lavorazione di terreni vasti con suoli franchi, tenaci sia asciutti che umidi, o a scheletro prevalente. Presenta ruotini di profondità come accessori extra. Il telaio, molto robusto è aperto per evitare ingolfamenti da residui colturali o da biomasse varie facendo diminuire notevolmente i tempi di lavoro. Le ancore sono sagomate in maniera tale da minimizzare lo sforzo di trazione riducendo di oltre il 30% il consumo di combustibile rispetto agli altri ripuntatori presenti in commercio. L'originale sistema a bullone di sicurezza, unico nel suo genere, è dotato di un efficace meccanismo a leve che previene qualunque tipo di rottura dell'attrezzo qualora si incontrasse un ostacolo fisso durante l'attività lavorativa e riduce consistentemente il numero di bulloni rotti durante la lavorazione. Elevata sicurezza per l'operatore offerta dall'innovativo sistema di sicurezza progettato per avere un'estrema praticità e semplicità che permette all'utilizzatore di sostituire il bullone in tempi brevissimi, e in una posizione comoda e sicura prevenendo il pericolo di infortuni.

	Potenza	Interfila	Max prof. Lavoro	bargh. Lavoro	logombro minimo	Peso	Chiusura
RC-5-230	120-140	53	50	230	230	830	
RC-7-290	160-180	46	50	290	290	1050	
PREDATOR-7	200-300	47	60	300	300	1900	
PREDATOR-9	350-400	47	60	395	300	3000	IDRAULICO
RAPTOR-7	200-300	46	50	300	300	1380	
RAPTOR-9	300-400	46	50	395	300	2100	IDRAULICO