RIPUNTATORI IDROPNEUMATICI

Macchina operatrice, adatta sia per trattrici a cingoli che per gommati a ruote isodiametriche (uguali) con potenze da 60 a 90 HP, molto versatile, utilizzata per la lavorazione, a 3 o 5 ancore, di terreni di tipo serre con suoli franchi, tenaci sia asciutti che umidi, o a scheletro prevalente. Il telaio, piccolo, robusto e molto versatile, è dotato di attacchi regolabili, che mantengono l'attrezzo molto vicino alla trattrice offrendo un notevole vantaggio nella movimentazione e consentendo anche le manovre più difficili in spazi particolarmente ridotti. Il sistema di lavoro idropneumatico assorbe e sopporta vibrazioni e urti, prevenendo la rottura dei componenti meccanici maggiormente sollecitati, e fa si che l'attrezzo sospinga la trattrice e ne aumenti l'inerzia, garantendo costantemente la perfetta presa delle ruote sul suolo e offrendo grandi vantaggi durante la lavorazione Eccellenti risultati e miglioramento della produttività del terreno offerta dalle ancore progettate e disegnate per una migliore fessurazione e arieggiamento del suolo.

	Potenza	Interfila	Max prof. Lavoro	Largh. Lavoro	Ingombro minimo	Peso
RABBIT 3	50-80	55,5	40	130	130	340
RABBIT 3/5	50-90	30	40	140	140	430

I dati tecnici riportati e i modelli presentati in questo catalogo si intendono non impegnativi.
Ci riserviamo il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.

www.diraimondo.com
DIRMAG S.R.L. - Costruzione attrezzature agricole
Contrada Monachella - 97100 RAGUSA (RG) - ITALY
TEL.: +39 0932 250405 FAX: +39 0932 250405