COLTIVATORI MOLLE E PISTONI

Macchina operatrice ORIGINALE, adatta per trattrici con potenze da 90 a 200 HP, molto versatile, che permette la lavorazione sia con il semplice sistema a molle sia con l'unione del sistema a molle con quello idropneumatico, utilizzata per la coltivazione di terreni con suoli sciolti, franchi, tenaci sia asciutti che umidi, o a scheletro prevalente. Il sistema di lavoro misto è generato dal connubio tra i coltivatori a molle e i tiller idropneumatici, infatti sfrutta sia le caratteristiche elastiche delle molle che la maggiore rigidezza dei pistoni che collegano gli organi di lavoro con il telaio. Il sistema di sicurezza NO-STOP permette di ripristinare rapidamente l'assetto di lavoro dopo il superamento di un ostacolo. Le vomerine sono a bordi taglienti per dissodare terreni con un'elevata zollosità, senza sconvolgerne la stratigrafia. Gli organi meccanici sono disposti in maniera tale da evitare i fenomeni di impuntamento dell'attrezzo e di slittamento della trattrice.

	Potenza	Interfila	Max prof. Lavor	bargh. Lavoro	ngombro minimo	Peso	Chiusura
COMBI-9P	80-90	27,5	25	248	248	610	
COMBI-9/11P	100-140	27,5	25	302	248	760	MANUALE
COMBI-9/13P	120-160	27,5	25	357	248	1000	IDRAULICO
COMBI-11/15P	160-180	27,5	25	412	302	1120	IDRAULICO
COMBI-7/9P	80-100	27,5	25	248	190	640	MANUALE
COMBI-7P	90	27,5	25	190	190	490	
COMBI-9/15P	120-180	27,5	25	412	248	1120	IDRAULICO
COMBI-11/17P	160-200	27,5	25	467	302	1250	IDRAULICO

I dati tecnici riportati e i modelli presentati in questo catalogo si intendono non impegnativi.
Ci riserviamo il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.

www.diraimondo.com
DIRMAG S.R.L. - Costruzione attrezzature agricole
Contrada Monachella - 97100 RAGUSA (RG) - ITALY
TEL.: +39 0932 250405 FAX: +39 0932 250405