

ARATRI IDROPNEUMATICI

DIR ASH



Macchina operatrice, adatta per trattori da 120 a 180 HP, che consente di escludere dalla lavorazione l'ultimo corpo arante, utilizzata per lo smuovimento e il rivoltamento di terreni franchi, tenaci sia asciutti che umidi, o a scheletro prevalente. Ha una profondità di lavoro da 40 a 50cm. Il telaio, puntellato, è costruito con tubolari e acciai ad alta resistenza meccanica in modo da prevenire i fenomeni di inflessione della bure principale. La ruota stabilizzatrice permette la lavorazione a profondità costante e di mantenere la corretta linea di lavoro. L'ampia luce tra ancora e versoio elimina gli ingolfamenti da residui colturali. Il sistema di lavoro idraulico assorbe e sopporta i fenomeni dannosi, prevenendo rotture e offrendo grandi vantaggi durante la lavorazione. Eccellenti risultati e miglioramento della produttività del terreno offerta dai corpi di lavoro progettati e disegnati per un efficace rivoltamento della terra e arieggiamento del suolo. Sistema di sicurezza NO-STOP.

DATI TECNICI

Modello



Potenza



Interfila



Max prof. Lavoro



Largh. Lavoro



Peso



ARATRI IDROPNEUMATICI - DIR ASH

| | (HP) | (CM) | (CM) | (CM) | (KG) |
|------------------------|---------|------|------|---------|------|
| DIR ASH-3L-25 | 90 | 36 | 25 | 110 | 690 |
| DIR ASH-2/3L-25 | 80 | 36 | 25 | 75-110 | 720 |
| DIR ASH-4L-25 | 100 | 36 | 25 | 145 | 800 |
| DIR ASH-3/4L-25 | 90 | 36 | 25 | 110-145 | 830 |
| DIR ASH-4/5L-25 | 130 | 36 | 25 | 145-180 | 980 |
| DIR ASH-3M-30 | 90 | 38 | 30 | 115 | 850 |
| DIR ASH-2/3M-30 | 80-90 | 38 | 30 | 75-115 | 900 |
| DIR ASH-4M-30 | 120 | 38 | 30 | 155 | 970 |
| DIR ASH-3/4M-30 | 100-120 | 38 | 30 | 115-155 | 1020 |
| DIR ASH-5M-30 | 160 | 38 | 30 | 190 | 1100 |
| DIR ASH-4/5M-30 | 140-160 | 38 | 30 | 155-190 | 1150 |

Accessori di serie

Ruotino di profondità