

RIPUNTATORI IDROPNEUMATICI

DIR RCH



Macchina operatrice, è adatta per la lavorazione di terreni vasti di tipo sciolto, franco, tenace sia asciutto che umido, o a scheletro prevalente. Consente di essere utilizzato da trattori con potenze variabili da 140 a 350HP a seconda del modello. Il telaio è aperto per evitare ingolfamenti da residui colturali o da biomasse varie facendo diminuire notevolmente i tempi di lavoro. Il sistema di lavoro idropneumatico assorbe e sopporta vibrazioni e urti, prevenendo la rottura dei componenti meccanici maggiormente sollecitati, e fa sì che l'attrezzo sospinga la trattore e ne aumenti l'inerzia, garantendo costantemente la perfetta presa delle ruote sul suolo e offrendo grandi vantaggi durante la lavorazione poiché consente di ridurre lo sforzo di trazione, i tempi di lavoro, i costi della manutenzione e il consumo di combustibile. Eccellenti risultati e miglioramento della produttività del terreno offerta dalle ancore progettate e disegnate per una migliore fessurazione e arieggiamento del suolo.

DATI TECNICI

Modello



Potenza



Interfila



Max prof. Lavoro



Largh. Lavoro



Ingombro minimo



Peso



RIPUNTATORI IDROPNEUMATICI - DIR RCH

	(HP)	(CM)	(CM)	(CM)	(CM)	(KG)
DIR RCH-5L-600	80	46	35	210	210	600
DIR RCH-7L-600	100	37	35	250	250	880
DIR RCH-5M-650	100	44,5	45	210	210	650
DIR RCH-7M-650	140	36,5	45	250	250	1000
DIR RCH-5P-750	140	54,5	55	250	250	1050
DIR RCH-7P-750	180	41	55	278	278	1450
DIR RCH-5P-850	160	65	65	295	295	1350
DIR RCH-7P-850	250	48	65	320	320	1550
DIR RCH-5P-900	180	65	70	295	295	1400
DIR RCH-7P-900	300	48	70	320	320	1750

Accessori extra

- Ruotini di profondità serie L
- Ruotini di profondità serie M
- Ruotini di profondità serie P